



Codice	LT	X3	X1	X	TJ (x 4pz.)	TH (x 4pz.)	ØC
CCLDL2DQT06040	400	198	≥90	≤324	SF151551000J	REQ50604500750U	5-6-7-8
CCLDL2DQT06050	500	248	≥90	≤424	SF151551000J	REQ50605500900U	5-6-7-8
CCLDL2DQT06060	600	298	≥90	≤524	SF151551000J	REQ50606501100U	5-6-7-8
CCLDL2DQT06070	700	348	≥90	≤624	SF151551000J	REQ50607501300U	5-6-7-8
CCLDL2DQT06080	800	398	≥90	≤724	SF151551000J	REQ50608501450U	5-6-7-8
CCLDL2DQT06090	900	448	≥90	≤824	SF151551000J	REQ50609501650U	5-6-7-8
CCLDL2DQT06100	1000	498	≥90	≤924	SF151551000J	REQ50610501850U	5-6-7-8

Piastra calda a n.6 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze (n.2 riscaldatori e n.2 TC sul lato bussola e n.2 riscaldatori e n.2 TC sul lato ugelli)

n.6 punti in linea - n. 2+2 resistenze- n.2+2 termocoppie
 TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
 TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
 B = Min. 10 mm. (quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
 NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26