



Codice	ØC	X3	X min	Y min	TJ (x 2pz.)	TH (x 2pz.)	X * Y min ÷ max
CCLH1AQT08012	5 ÷ 8	TEC	98	81	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	÷ 12.769
CCLH1AQT08022	5 ÷ 8	TEC	98	81	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	12.770 ÷ 21.904
CCLH1AQT08033	5 ÷ 8	TEC	98	81	SF151551000J	REQ506 SV W DIS+	21.905 ÷ 33.856

Piastra calda a n. 8 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze (n.1 riscaldatore + n.1 TC sul lato bussola e n.1 riscaldatore + n.1 TC sul lato ugelli)

n.8 punti su due linee - n.1+1 resistenza - n. 1+1 termocoppia

TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.

TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4

B = Min. 10 mm. (quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)

L Standard = 66 mm

NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26

TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP