

# RESISTENZE PER UGELLO

## PIRONORM



### DATI TECNICI:

- Involucro tubolare in ottone
- Densità fino a 6 W/cm<sup>2</sup>
- Elevata temperatura d'esercizio (400°)
- Ancoraggio antistrappo per cavi flessibili
- Rigidità dielettrica 2000V
- Rotondità perfetta
- Piccolo ingombro della calotta di connessione
- lunghezza cavi 1000 mm
- 230 V.

Ø <sub>mm</sub>	h. mm	POTENZA
30	25	110 Watt
	30	135 Watt
	35	160 Watt
	38	185 Watt
35	25	125 Watt
	30	155 Watt
	35	180 Watt
	38	210 Watt
	50	265 Watt
40	25	160 Watt
	30	200 Watt
	35	235 Watt
	38	270 Watt
	45	305 Watt
	50	345 Watt

Ø <sub>mm</sub>	h. mm	POTENZA
42	25	155 Watt
	30	190 Watt
	35	225 Watt
	38	260 Watt
45	25	160 Watt
	30	200 Watt
	35	235 Watt
	38	270 Watt
	50	345 Watt
50	25	185 Watt
	30	225 Watt
	35	270 Watt
	38	310 Watt
	50	390 Watt

Ø <sub>mm</sub>	h. mm	POTENZA
55	25	200 Watt
	30	245 Watt
	35	290 Watt
	38	335 Watt
	50	425 Watt
60	25	220 Watt
	30	275 Watt
	35	325 Watt
	38	375 Watt
	50	475 Watt
	60	575 Watt
65	38	400 Watt
70	38	440 Watt
	50	560 Watt